



Pracovní parametry:

Maximální pracovní tlak: 4 bar - zásobník
12 bar - výměník

Max. pracovní teplota: 95°C - zásobník
95°C - výměník

Materiály:

Nádoba: Kvalitní ocel(S 235JR)
vnější strana: antikorozivní nátěr

Výměník: Kvalitní ocel(S 235JR)

Izolace: Tvrdý a měkký polyuretan

Popis připojení: (Hrdla opatřena vnitřními závity)

- 1 - Přívod od kotle na tuhá paliva
- 2 - Zpátečka do kotle na tuhá paliva
- 3 - Hrdlo pro jímku na teploměr 1/2"
- 4 - Zpátečka z radiátorů
- 5 - Pomocné hrdlo
- 6 - vstup pro el.topnou spirálu
- 7 - Přívod do výměníku (např. od solárních kolektorů)
- 8 - Výstup z výměníku
- 9 - Zpátečka z podlahového topení
- 10 - Přívod do otopné soustavy (radiátory i podlaha)

Tipex TXE - PFS

objem [l]	ØD	H	ØDn	R	B	C	D	E	L	M	m ²	1 2 4 5 6 9 10	7 8	Kg.
300	500	1565	600	1680	200	580	955	1335	280	800	1,60	1"1/4	1"	101
500	650	1650	750	1820	260	640	1015	1395	340	860	2,00	1"1/4	1"	143
800	790	1730	990	1790	270	650	1025	1405	350	870	2,70	1"1/2	1"	186
1000	790	2180	990	2230	270	810	1325	1855	350	1035	3,50	1"1/2	1"	231
1250	950	2095	1150	2160	340	800	1265	1725	420	1020	3,80	1"1/2	1"	265
1500	1000	2135	1200	2210	360	785	1285	1745	440	1100	4,50	1"1/2	1"	288
2000	1100	2455	1300	2530	365	925	1495	2050	445	1085	4,80	1"1/2	1"	386
2500	1200	2495	1400	2580	400	945	1490	2035	480	1080	5,00	2"	1"	420
3000	1250	2710	1450	2800	410	1020	1635	2245	490	1210	6,00	2"	1"	475
4000	1400	2820	1600	2920	470	1085	1695	2310	550	1270	7,00	2"	1"	653
5000	1600	2850	1800	2970	475	1085	1700	2310	555	1275	8,00	2"	1"	757

