



FTXB-C

Účinnost až

A+

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.

- › Flocný stylový čelní panel, který se hodí univerzálně do každého interiéru
- › Rovnoměrná distribuce vzduchu a teploty po celé místnosti
- › Tichý provoz poskytuje lepší komfort
- › 24 hodinový časovač vám poskytuje větší flexibilitu po celý den



Nízké provozní náklady díky vysokým účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.

Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Vyrobena v Evropě. To je garance kvality!*

Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXB + RXB	FTXB-C	FTXB-C	FTXB-C	FTXB-C	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0.7/0.7/0.8	0.7/0.7/0.8	0.6/0.8/0.6	0.7/0.6/0.6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0.7/0.8/0.8	0.7/0.7/0.8	0.7/0.6/0.6	0.8/0.6/0.7	
Sezónní účinnost (podle EN1881)	Chlazení	Energetický štítek	A+				
		Přesign	kW	0.0	0.0	0.8	6.0
		SEER	6.0	6.0	9.0	6.9	
	Roční spotřeba energie		kWh	0.0	0.9	0.0	0.9
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek	A+				
		Přesign	kW	0.0	0.8	0.6	0.8
SCOP		0.0	0.6	0.7	0.6		
Roční spotřeba energie		kWh	8.8	966	0.9	0.0	

Vnitřní jednotka			FTXB	FTXB-C	FTXB-C	FTXB-C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	877x770x66		877x770x66
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr				Saranet
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Super high/Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	41/41/36/30	41/41/37/30	37/37/31/24
	Vytápění	Super high/Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	41/41/38/30	41/41/39/36	37/37/31/24

Venkovní jednotka			RXB	FTXB-C	FTXB-C	FTXB-C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	680x880x70		780x880x80
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen.	dB(A)	61/-	61/-	51/-
	Vytápění	Vysoký/Jmen.	dB(A)	67/-	67/-	51/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°C	-15~16		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°C	-15~8		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO Eq/GWP	R-32/A/0.7/0.7/0.87.0		R410A/1.0/2.1/2.087.5		R-32/A/0.7/0.7/0.87.0
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	0.0		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	0.0		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky	A	16			0.0

Čeny		FTXB-C + RXB-C	FTXB-C + RXB-C	FTXB-C + RXB-C	FTXB-C + RXB-C
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	6.000,-	6.000,-	0.076,-	0.006,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	0.006,-	0.007,-	9.889,-	0.000,-
Daikin cena sady	CZK	0.007,-	0.000,-	9.860,-	0.009,-

*Výroba v Evropě se nevztahuje na celou produktovou řadu